
**NATR15-PP**

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|                            |     |                                         |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Obturaciones               | PP  | Obturaciones de contacto en ambos lados |
| Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile                   |
| Función de relubricación   | IR  | Via inner ring                          |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|             |             |                                                   |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| d           | 15 mm       | Diámetro del agujero                              |
| D           | 35 mm       | Diámetro exterior                                 |
| B           | 19 mm       | Anchura del anillo interior                       |
| $C_{rW}$    | 9.700 N     | Capacidad de carga dinámica, radial               |
| $C_{0rW}$   | 14.500 N    | Capacidad de carga estática, radial               |
| $C_{urW}$   | 1.860 N     | Límite de carga por fatiga, radial                |
| $n_{DG}$    | 3.600 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa  |
| $F_{0rper}$ | 14.500 N    | Carga estática permisible, radial                 |
| $F_{rper}$  | 14.500 N    | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
| $\approx m$ | 0,095 kg    | Peso                                              |

## Medidas

|           |         |                                         |
|-----------|---------|-----------------------------------------|
| C         | 18 mm   | Ancho del anillo exterior               |
| $d_2$     | 27,6 mm | Diámetro exterior del disco de fricción |
| $r_{min}$ | 0,6 mm  | Medidas mínimas del chaflán             |



### Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados