


IMAGE  
COMING SOON**NKIA5901-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2

X-life

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$d$	12 mm	Diámetro del agujero
$D$	24 mm	Diámetro exterior
$B$	16 mm	Anchura
$C_r$	8.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	8.300 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_a$	2.700 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	3.450 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_{ur}$	1.660 N	Límite de carga por fatiga, radial
$C_{ur}$	1.660 N	Límite de carga por fatiga, radial
$C_{ua}$	157 N	Límite de carga por fatiga, axial
$n_G$	23.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	21.000 1/min	Velocidad de referencia
$m$	32,4 g	Peso

**Medidas**

$F$	16 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido