


IMAGE
COMING SOON**NKIA5912-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2

X-life

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	60 mm	Diámetro del agujero
D	85 mm	Diámetro exterior
B	34 mm	Anchura
C_r	68.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	108.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_a	12.400 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	32.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C_{ur}	19.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
C_{ur}	19.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
C_{ua}	1.450 N	Límite de carga por fatiga, axial
n_G	6.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	5.500 1/min	Velocidad de referencia
m	0,571 kg	Peso

Medidas

F	68 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r_{min}	1 mm	Medidas mínimas del chaflán



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido