


IMAGE  
COMING SOON**NKIA5905-XL** [↗](#)

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$d$	25 mm	Diámetro del agujero
$D$	42 mm	Diámetro exterior
$B$	23 mm	Anchura
$C_r$	26.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	31.500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_a$	5.400 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	9.300 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_{ur}$	5.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
$C_{ur}$	5.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
$C_{ua}$	420 N	Límite de carga por fatiga, axial
$n_G$	14.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	12.000 1/min	Velocidad de referencia
$m$	120,98 g	Peso

**Medidas**

$F$	30 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido