

HF2520

Casquillo de marcha libre

Casquillos de marcha libre HF, con resortes de acero

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L564	Grasa (L564/ especificación estándar - dinámica)
Recubrimiento	Sin	
Forma externa	Sin	Superficie exterior regular
Ejecución elastica	Norma	Muelles de presión de acero

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$M_{d\ per}$	66 Nm	Par permisible
n_{GW}	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación para eje giratorio
n_{GA}	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación para anillo exterior rotativo
≈m	30,28 g	Peso

Rango de temperatura

T_{min}	-10 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	70 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

	HK2512	Casquillos de agujas para rodadura radial

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Caracteristicas

- Lubricación con grasa
- No obturado
- Espacio constructivo reducido
- Acoplamiento en un sentido

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto