


IMAGE  
COMING SOON**NKIA5906-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2

X-life

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	23 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	28.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	35.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>a</sub>	5.900 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	11.200 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ur</sub>	6.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>ur</sub>	6.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>ua</sub>	510 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	12.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	10.000 1/min	Velocidad de referencia
≈m	138,8 g	Peso

**Medidas**

F	35 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido