
**NATR10-PP**

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	PP	Obturaciones de contacto en ambos lados
Perfil del anillo exterior	IOP	Optimized INA-profile
Función de relubricación	IR	Via inner ring

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	10 mm	Diámetro del agujero
D	30 mm	Diámetro exterior
B	15 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	6.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0 r w}$	8.700 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{u r w}$	1.240 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{D G}$	5.500 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0 r per}$	8.700 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	8.700 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$\approx m$	59,758 g	Peso

## Medidas

C	14 mm	Ancho del anillo exterior
$d_2$	23 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
$r_{min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados