**NKIB5901-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto

X-life

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	24 mm	Diámetro exterior
B	17,5 mm	Anchura
C _r	8.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	8.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C _a	2.700 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	3.450 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ur}	1.660 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _{ua}	157 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	23.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	21.000 1/min	Velocidad de referencia
≈m	33,7 g	Peso

Medidas








F	16 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido