

NATR5-PP

Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	PP	Obturaciones de contacto en ambos lados
Perfil del anillo exterior	IOP	Optimized INA-profile
Función de relubricación	IR	Via inner ring

Medidas principales y datos de rendimiento

d	5 mm	Diámetro del agujero
D	16 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Anchura del anillo interior
C_{rw}	3.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0rw}	3.450 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{urw}	465 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_{DG}	14.000 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r\,per}$	3.450 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r\,per}$	3.450 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
≈m	14,14 g	Peso

Medidas

C	11 mm	Ancho del anillo exterior
d_2	12,5 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r_{min}	0,15 mm	Medidas mínimas del chaflán

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Caracteristicas

- Carga radial
- Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
- Lubricación con grasa
- Obturado en ambos lados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto