
**LR608-2RSR**

## Rodillo-guía

Yoke type track rollers LR6..-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)
Función de relubricación	Without	Without

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	24 mm	Diámetro exterior
d	8 mm	Diámetro del agujero
C	7 mm	Altura
C <sub>r w</sub>	2.950 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0 r w</sub>	1.280 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur w</sub>	64 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>D G</sub>	19.000 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
m	0,016 kg	Peso

## Medidas

d <sub>2</sub>	10 mm	Diámetro del disco de fricción
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados