

**NATR5** **Rodillo de apoyo**

Yoke type track rollers NATR., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Información técnica**Variante de su producto actual**

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)
Función de relubricación	IR	Via inner ring

Medidas principales y datos de rendimiento


d	5 mm	Diámetro del agujero
D	16 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Anchura del anillo interior
C _{r w}	3.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r w}	3.450 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur w}	465 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{D G}	14.000 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
F _{0r per}	3.450 N	Carga estática permisible, radial
F _{r per}	3.450 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
m	15,1 g	Peso

Medidas

C	11 mm	Ancho del anillo exterior
d ₂	12,5 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r _{min}	0,15 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado