
**NATV8** **Rodillo de apoyo**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	8 mm	Diámetro del agujero
D	24 mm	Diámetro exterior
B	15 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	7.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r w}$	11.700 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur w}$	1.620 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{D G}$	2.500 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r per}$	11.700 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	10.200 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$\approx m$	41,9 g	Peso

**Medidas**

C	14 mm	Ancho del anillo exterior
$d_2$	19 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado