

**SL024926**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing SL02...-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna A
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	130 mm	Diámetro del agujero
D	180 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C _r	260.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	510.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	64.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	2.090 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.500 1/min	Velocidad de referencia
m	3,749 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{c min}	149,5 mm	Resalte mínimo del eje
d _{a min}	149,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{e min}	165 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1,5 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

r_{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	4 mm	Desplazamiento axial
C	25 mm	Distancia al agujero de engrase
$d_{1 max}$	149,5 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
E	165,4 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

NNCL4926V

Referencia rodamiento DIN5412

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado