

**FAG****683-2RSR>N**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 68...2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Obturaciones	2RSR	Obturación de contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	3 mm	Diámetro del agujero
D	7 mm	Diámetro exterior
B	3 mm	Width
C _r	217 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	57 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2,95 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	62.000 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	0,045 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	3,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	6,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	0,1 mm	Radio máximo de garganta



Medidas

r_{\min}	0,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	5,75 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	6,1 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
d_1	4,25 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	7,1	Factor de cálculo
-------	-----	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados