

**FAG****7006-B-XL-TVP** [↗](#)

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 70..-B-XL-TVP,
single row, X-life, plastic cage**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Width
C _r	19.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	13.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	930 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	16.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	10.200 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,106 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \min}$	34,6 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	50,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	51,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del soporte






Medidas

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	47,05 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
D_2	47,7 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha
D_3	51,93 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña
d_1	41,26 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
d_2	38,04 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha
a	24,9 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	40 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado