



**FAG****QJ1272-MPA**

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Four point contact bearing QJ12...-MPA, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	MPA	Jaula maciza de latón, guiada por el anillo exterior
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Juego axial	CN	Grupo N (CN)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	360 mm	Diámetro del agujero
D	650 mm	Diámetro exterior
B	122 mm	Anchura
C _r	1.110.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	2.600.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	67.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	810 1/min	Velocidad de referencia
m	192 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	386 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	624 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	5 mm	Radio máximo de garganta










Medidas

r_{\min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	544,2 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	469,9 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
a	505 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	45 °	Ángulo de contacto

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento