



**FAG****62201-A-2RSR-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 622...-A-2RSR,  
single row, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	A	Variante de ejecución A
Obturaciones	2RSR	Obturación de contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	32 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Width
$C_r$	7.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	3.100 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	243 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	14.700 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	0,049 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \min}$	16,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	27,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta



### Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	26,11 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	27,93 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	18,25 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	12,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados