



**FAG****C30/600-XL-M**

Rodamiento toroidal de rodillos

Toroidal roller bearing C30..-XL-M

**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	600 mm	Diámetro del agujero
D	870 mm	Diámetro exterior
B	200 mm	Altura
$C_r$	6.300.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	12.200.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	970.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{gr}$	275 1/min	Velocidad de referencia
$n_G$	620 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	390 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \min}$	623 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	724 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \min}$	773 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	847 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	5 mm	Radio máximo de garganta
$C_a$	2,15 mm	Minimum depth of free space $C_a$



### Medidas

$r_{\min}$	6 mm	Minimum chamfer dimension
$d_2$	691,4 mm	Shoulder diameter of IR
$D_1$	805,6 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$S_1$	35,9 mm	Axial displacement

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$k_{\delta}$	0,403	Operating clearance factor $k_{\delta}$
$k_{\varphi}$	28,196	Tilting factor $k_{\varphi}$

### Características

	Carga radial
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos