


**FAG****F-563822.03.TR1** [🔗](#)

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings, single row

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	440 mm	Diámetro del agujero
D	540 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura del anillo interior
C	29 mm	Ancho del anillo exterior
T	46 mm	Width, total
C_r	790.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.180.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	93.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.370 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	21 kg	Peso

Medidas

a	162 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
---	--------	--








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,87	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	0,69	Dynamic axial load factor
Y_0	0,38	Factor de carga axial estática

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado