


**FAG****294/560-E1-XL-MB**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-
E1-XL-MB, con anillo lateral**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Locating feature, housing washer	Sin	Sin
Agujeros roscados	Sin	
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	560 mm	Diámetro del agujero
D	980 mm	Diámetro exterior
T	250 mm	Altura constructiva
C _a	14.600.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	51.000.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	4.300.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	610 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	285 1/min	Velocidad de referencia
m	779,5 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	770 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	860 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	997 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	602 mm	Distancia máxima del casquillo
$r_{a \max}$	10 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D_1	727 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	900 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	12 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	122 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_2	99 mm	Altura del anillo del eje
T_3	168 mm	Altura del anillo del eje
T_4	241 mm	Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio
A	328 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos