MOTOR

SERIE	BN-EP - Motores Asìncronos Trifàsicos
TAMAÑO	80A - Tamaño Motor 80A
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
TENSION-FRECUENCIA	230/460-60 - 230 [V] Δ - 460 [V] Y 60 [Hz]
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con brida B14
PINTURA	NP - No Pintado

OPCION MOTOR

PROTECCION TERMICA	E3 - Termistores

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	60
n Velocidad del motor [min-1]	-
Mn Par nominal del motor [Nm]	-
Tn Par Nominal motor [lb-in]	-
η100 Eficiencia 100% [%]	-
η75 Eficiencia 75% [%]	N/D
η50 Eficiencia 50% [%]	N/D
In 460V Corrie.nomin.@ 460V[A]	1.28
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	-
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	2.5/1.8
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	3.4/2.4
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	2.5/1.8
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	3.4/2.4
In Corriente nominal [A]	-
Peso del Motor [lb]	18,1
TD_VRANGE	-
TD_IRANGE	-

TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-