

**FAG****20320-MB-C3** [🔗](#)

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos

Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 203, medidas principales según DIN 635-1

Información técnica



Variante de su producto actual

Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	215 mm	Diámetro exterior
B	47 mm	Anchura
C_r	365.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	440.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	38.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	3.250 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	8,62 kg	Peso

Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	114 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	201 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	186,6 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos