

**FAG****29332-E1-XL-N1**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 293...-E1-XL, sin anillo lateral

**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	JP	Jaula de chapa de acero
Locating feature, housing washer	N1	Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento
Agujeros roscados	Sin	
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificaicón	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	160 mm	Diámetro del agujero
D	270 mm	Diámetro exterior
T	67 mm	Height
C <sub>a</sub>	1.220.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	3.550.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	445.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	2.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.320 1/min	Velocidad de referencia
≈m	13,64 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	215 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	236 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	274 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	176 mm	Distancia máxima del casquillo
$d_{b1 \max}$	170 mm	Diámetro máximo de chafán del casquillo distanciador
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura
	30 °	Ángulo del chafán del casquillo distanciador

### Medidas

$D_1$	203 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
$d_1$	248 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
$r_{\min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
$T_1$	33 mm	Altura del anillo de alojamiento
$T_3$	42 mm	Altura del anillo del eje
$T_5$	59,5 mm	Distancia anillo del eje - jaula
A	92 mm	Distancia del punto central








### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos