



FAG


294/560-E1-XL-MB-THI

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-
E1-XL-MB, con anillo lateral

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Locating feature, housing washer	Sin	Sin
Agujeros roscados	THI	Agujeros roscados, anillo del eje
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	560 mm	Diámetro del agujero
D	980 mm	Diámetro exterior
T	250 mm	Altura constructiva
C _a	14.600.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	51.000.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	4.300.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	610 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	285 1/min	Velocidad de referencia
m	778 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	770 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	860 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	997 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	602 mm	Distancia máxima del casquillo
$r_{a \max}$	10 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D_1	727 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	900 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	12 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	122 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_2	99 mm	Altura del anillo del eje
T_3	168 mm	Altura del anillo del eje
T_4	241 mm	Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio
A	328 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos