

**FAG****29464-E1-XL-THI**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-
E1-XL, sin anillo lateral**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	JP	Jaula de chapa de acero
Locating feature, housing washer	Sin	Sin
Agujeros roscados	THI	Agujeros roscados, anillo del eje
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	320 mm	Diámetro del agujero
D	580 mm	Diámetro exterior
T	155 mm	Height
C _a	6.000.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	19.100.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	1.790.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	1.090 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	530 1/min	Velocidad de referencia
≈m	162,5 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	445 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	507 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	590 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	367 mm	Distancia máxima del casquillo
$d_{b1 \max}$	346 mm	Diámetro máximo de chafán del casquillo distanciador
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de la ranura
	30 °	Ángulo del chafán del casquillo distanciador

Medidas

D_1	422 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	534,4 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	74,5 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_3	102 mm	Altura del anillo del eje
T_5	139,7 mm	Distancia anillo del eje - jaula
A	191 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos