

**FAG****29480-E1-XL-N1-MB**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-
E1-XL-MB, con anillo lateral**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Locating feature, housing washer	N1	Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento
Agujeros roscados	Sin	
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	400 mm	Diámetro del agujero
D	710 mm	Diámetro exterior
T	185 mm	Altura constructiva
C _a	8.200.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	26.500.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	2.440.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	870 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	425 1/min	Velocidad de referencia
m	304 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	555 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	622 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	722 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	434 mm	Distancia máxima del casquillo
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D_1	525 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	650 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	89,5 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_2	69 mm	Altura del anillo del eje
T_3	120 mm	Altura del anillo del eje
T_4	178 mm	Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio
A	234 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos