

**CSXA020**

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Four point contact bearing, Thin section bearing CSXA, brass sheet metal cage

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Logistical code	HLE	-
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	YH	Brass sheet metal
Clase de tolerancia	PL1	Class PL1, Normal
Juego radial del rodamiento	PL1	Class PL1, Normal
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50,8 mm	Diámetro del agujero
D	63,5 mm	Diámetro exterior
B	6,35 mm	Anchura
C_r	4.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	4.600 N	Capacidad de carga estática, radial
n_G	6.900 1/min	Velocidad límite de rotación
m	50 g	Peso

Medidas







r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	55,5 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
D_1	58,8 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
α	30 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado