


**FAG****HCNU1018-XL-M1**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	Norma	Estándar
Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
D	140 mm	Diámetro exterior
B	24 mm	Anchura
C _r	94.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	117.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	10.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	4.600 1/min	Velocidad de referencia
m	1,202 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	96 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	101 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_b \min$	106 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	133 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_a \max$	1,5 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	3 mm	Desplazamiento axial
E	127 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	103 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1 \min}$	122,9 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado