



FAG


C2220-XL-K-M-C3

Rodamiento toroidal de rodillos

Toroidal roller bearing C22...-XL-K-M

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	180 mm	Diámetro exterior
B	46 mm	Altura
C_r	475.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	550.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	68.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_{gr}	2.700 1/min	Velocidad de referencia
n_G	4.700 1/min	Velocidad límite de rotación
m	4,72 kg	Peso

Medidas de montaje

$d_{a \min}$	112 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	133 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \min}$	149 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	168 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de garganta
C_a	0,9 mm	Minimum depth of free space C_a



Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
d_2	120,2 mm	Shoulder diameter of IR
D_1	159 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
S_1	10,1 mm	Axial displacement

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

k_{δ}	2,393	Operating clearance factor k_{δ}
k_{φ}	4,867	Tilting factor k_{φ}

Características

	Carga radial
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos