


**CSCA070**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCA, brass sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Logistical code	HLE	-
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	YH	Brass sheet metal
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Clase de tolerancia	PL1	Class PL1, Normal
Juego radial del rodamiento	PL1	Class PL1, Normal
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	177,8 mm	Diámetro del agujero
D	190,5 mm	Diámetro exterior
B	6,35 mm	Anchura
C _r	5.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	9.000 N	Capacidad de carga estática, radial
n _G	3.100 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	140 g	Peso

Medidas







r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	182,5 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
D ₁	185,8 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado