

**CSCB065**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCB, brass sheet metal cage

Información técnica

Variante de su producto actual


Logistical code	HLE	-
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	YH	Brass sheet metal
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Clase de tolerancia	PL1	Class PL1, Normal
Juego radial del rodamiento	PL1	Class PL1, Normal
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	165,1 mm	Diámetro del agujero
D	180,975 mm	Diámetro exterior
B	7,938 mm	Anchura
C _r	7.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	11.100 N	Capacidad de carga estática, radial
n _G	3.300 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	210 g	Peso

Medidas

r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	171 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
D ₁	175,1 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior











Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado