

**FAG****L30302-XL**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) 303, main dimensions acc. to DIN 720**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	42 mm	Diámetro exterior
C	11 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,061 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4} min	1 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _a min	36 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _a max	36 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
D _b min	38 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _b max	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	14,25 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	33,272 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	10,75806 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

T2FB015	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355
R30302	Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado