

**FAG****L30310-A**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) 303, main dimensions acc. to DIN 720

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	110 mm	Diámetro exterior
C	23 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	411 g	Peso

## Medidas

r <sub>3,4</sub> min	2 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a</sub> min	95 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>a</sub> max	100 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
D <sub>b</sub> min	102 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b</sub> max	2 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	29,25 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	90,633 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	12,95278 °	Contact angle



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

T2FB050	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355
R30310-A	Master inner subunit

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado