


**VLI200844-N**

Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth

Four point contact bearings, light series 20,
internal gear teeth, lip seals on both sides

Información técnica



Variante de su producto actual

Gearing	N	Normalized gear teeth on bearing ring
Juego radial del rodamiento	Standard_VL	Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7

Medidas principales y datos de rendimiento

d_1	736 mm	Diámetro del agujero
H	56 mm	Altura
D_a	948 mm	Diámetro exterior
	-0,6 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-IT8	Diámetro centraje anillo exterior tolerancia
h_f	12 mm	Altura de brida
h_a	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
h_i	44,5 mm	Anchura
$\approx m$	61,5 kg	Peso



Medidas

D_i	845,5 mm	
	0,6 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
L_a	920 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
n_a	14	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
d_B	18 mm	Agujero de fijación
d_a	842,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,6 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
L_i	805 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
d_{Bi}	M12	Agujero de fijación roscado
G_i	20 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite
n_i	20	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\ zul}$	82.600 N	Carga radial máx. tornillos
m	8 mm	Módulo de engranaje
z	94	Número de dientes
d_0	752 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje
h_A	20 mm	Sección transversal del anillo
$F_{z\ norm}$	31.400 N	Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga
$F_{z\ max}$	46.700 N	Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes

Rango de temperatura








T_{min}	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Factores de cálculo

C_a	180.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	600.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C_r	163.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	224.000 N	Capacidad de carga estática, radial

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento