

**FAG****29320-E1-XL-N1**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 293...-E1-XL, sin anillo lateral

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	JP	Jaula de chapa de acero
Locating feature, housing washer	N1	Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento
Agujeros roscados	Sin	
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	170 mm	Diámetro exterior
T	42 mm	Height
C _a	495.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	1.340.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	194.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	4.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.960 1/min	Velocidad de referencia
≈m	3,416 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	135 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	148 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	173 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	107 mm	Distancia máxima del casquillo
$r_{a \max}$	1,5 mm	Radio máximo de la ranura








Medidas

D_1	127,5 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	156 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	20,5 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_3	26,2 mm	Altura del anillo del eje
T_5	37,5 mm	Distancia anillo del eje - jaula
A	58 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos