

**FAG****K1985-1922-XL**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

**X-life**

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	28,575 mm	Diámetro del agujero
D	57,15 mm	Diámetro exterior
B	19,355 mm	Anchura del anillo interior
C	15,875 mm	Ancho del anillo exterior
T	19,845 mm	Width, total
$C_r$	60.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	56.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	8.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	15.900 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	8.300 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	232,04 g	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \max}$	33,5 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	34 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	51 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	50 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	53,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	3 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	3,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	0,8 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{1, 2 \min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
$a$	14 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_1$	43,2 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,33	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y$	1,82	Dynamic axial load factor
$Y_0$	1	Factor de carga axial estática



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado