

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF  |
| <b>TAMAÑO</b>               | 63/130 - W 63 + VF 130             |
| <b>VERSION</b>              | A - Pies y tornillo horizon.Arriba |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 1350                               |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P80 - Entrada IEC 80               |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | B5 - Versión con Grande Brida      |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | B3                                 |
| <b>EJECUCION MONTAJE</b>    | CW4                                |
| <b>RELACION ENTRADA</b>     | 45                                 |
| <b>RELACION SALIDA</b>      | 30                                 |

**DATOS TECNICOS**

---

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>    | IMPERIAL  |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>   | 1800      |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b> | N/A       |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b> | N/A       |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>  | N/A       |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>  | N/A       |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>  | N/A       |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>  | N/A       |
| <b>ηd Eficiencia dinámica [%]</b>     | N/A       |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>          | 125,7     |
| <b>Dimensión de salida</b>            | ø45 H7 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>       | 0,100     |