



## SL184938-A [↗](#)

### Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18.- A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

## Información técnica

### Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna A
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

### Medidas principales y datos de rendimiento

d	190 mm	Diámetro del agujero
D	260 mm	Diámetro exterior
B	69 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	580.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.270.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	155.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	1.410 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	860 1/min	Velocidad de referencia
≈m	10,774 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{c \min}$	215 mm	Resalte mínimo del eje
$d_{a \min}$	215 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	234 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$D_{e \min}$	234 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento






### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$s$	3,2 mm	Desplazamiento axial
$C$	34,5 mm	Distancia al agujero de engrase
$d_1$	215 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	234 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$E$	240,7 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-   $F_r$  Carga radial
-   $F_a$  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado