FAG

T2CD030

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings T, main dimensions acc. to ISO 355, separable

Información técnica





Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	58 mm	Diámetro exterior
B	19,5 mm	Anchura del anillo interior
C	15,5 mm	Ancho del anillo exterior
T	19 mm	Width, total
C_r	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	54.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	6.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	12.800 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{\vartheta r}$	8.000 1/min	Velocidad nominal térmica
≈m	0,227 kg	Peso

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas de montaje

$d_{a\ max}$	36 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b\ min}$	37 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a\ min}$	50 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{b\ min}$	55 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a\ min}$	4 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b\ min}$	3,5 mm	Minimum axial space
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b\ max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1,\ 2\ min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3,\ 4\ min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	14 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	44,8 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,34	Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,76	Dynamic axial load factor
Y_0	0,97	Factor de carga axial estática

Información adicional

	T2CD030	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Caracteristicas

Carga radial

Carga axial en un sentido

Lubricación con grasa

Lubricación con aceite

No obturado

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto