

**FAG****T2ED160** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings T, main dimensions
acc. to ISO 355, separable

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	160 mm	Diámetro del agujero
D	235 mm	Diámetro exterior
B	52 mm	Anchura del anillo interior
C	44 mm	Ancho del anillo exterior
T	53 mm	Width, total
C_r	455.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	820.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	89.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.610 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	7,68 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \max}$	173 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	178 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	211 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	220 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	226 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	9 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	9 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	4 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	4 mm	Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	4 mm	Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo exterior
a	47 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	195,5 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,35	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,71	Dynamic axial load factor
Y_0	0,94	Factor de carga axial estática

Información adicional

T2ED160

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado