CSXG160

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Four point contact bearing, Thin section bearing CSXG, brass sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Logistical code	HLE	-
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	YH	Brass sheet metal
Clase de tolerancia	PL1	Class PL1, Normal
Juego radial del rodamiento	PL1	Class PL1, Normal
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	406,4 mm	Diámetro del agujero
D	457,2 mm	Diámetro exterior
B	25,4 mm	Anchura
C_r	82.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	195.000 N	Capacidad de carga estática, radial
n_G	580 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	5,57 kg	Peso

Medidas

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	425,3 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
D_1	438,4 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
α	30 °	Contact angle

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Caracteristicas

Carga radial

Carga axial en un sentido

Carga axial en ambos sentidos

Lubricación con grasa

Lubricación con aceite

No obturado

Gran rodamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto