

**VSU200744-ZT** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Slewing Ring, Four Point contact bearing,  
without gear teeth

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Centering	ZT	Centering on inner and outer ring
Juego radial del rodamiento	Standard_SL	Standard radial clearance 0 to 0,3 and axial tilting clearance 0 to 0,53

## Medidas principales y datos de rendimiento

$d_i$	672 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
	0,6 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
$d_{iZT}$	674 mm	Diámetro centraje anillo interior
	IT8	Diámetro centraje anillo interior tolerancia
H	56 mm	Altura
$D_a$	816 mm	Diámetro exterior
	-0,6 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
$D_{aZT}$	814 mm	Diámetro centraje anillo exterior
	-IT8	Diámetro centraje anillo exterior tolerancia
T	10 mm	Longitud centraje anillo exterior
t	10 mm	Longitud centraje anillo interior
$h_a$	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
$h_i$	44,5 mm	Altura del anillo individual
$\approx m$	52,045 kg	Peso



### Medidas

$D_i$	745,5 mm	
	0,6 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
$d_a$	742,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,6 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
$d_B$	14 mm	Agujero de fijación
$L_a$	790 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
$n_a$	40	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
$L_i$	698 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
$n_i$	40	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\text{ zul}}$	165.200 N	Carga radial máx. tornillos

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento








### Factores de cálculo

$C_a$	171.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	1.200.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_r$	155.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial)
$C_{0r}$	550.000 N	Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial)



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento