

**GE130-SX**

## Rótula



Angular contact spherical plain bearing,  
requiring maintenance, sliding contact  
surface: steel/steel, DIN ISO 12240-2, open  
design

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance required	
Recubrimiento	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	130 mm	Rodamiento diámetro interior
D	200 mm	Diámetro exterior del rodamiento
T	45 mm	Altura
C <sub>r</sub>	809.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	3.110.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	6,2 kg	Peso

## Medidas de montaje

r <sub>1smin</sub>	2,5 mm	Distancia entre bordes
r <sub>2smin</sub>	0,6 mm	Distancia entre bordes
d <sub>a max</sub>	144 mm	Medida de conexión Anillo interior
D <sub>a min</sub>	158 mm	Diámetro de la conexión de soportes
D <sub>b min</sub>	192 mm	Diámetro de conexión



### Medidas

$d_K$	190 mm	Diámetro de bola
$D_1$	148 mm	Diámetro interior del anillo de alojamiento
B	42 mm	Anchura del anillo interior
C	42 mm	Ancho del anillo exterior
s	20 mm	Distancia entre superficies planas
A	22,5 mm	Distancia del agujero de lubricación
$\alpha$	1,9 °	Ángulo de inclinación
$d_{OT}$	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
$d_{UT}$	-0,025 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
$D_{OT}$	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{UT}$	-0,03 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
$T_{OT}$	0,35 mm	Altura, tolerancia superior
$T_{UT}$	-0,35 mm	Altura, tolerancia inferior
$C_{UT}$	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
$C_{OT}$	-0,5 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
$B_{UT}$	-0,5 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
$d_2$	174 mm	Medida de conexión Anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-60 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos