

**FAG****30356-XL**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 303, main dimensions acc. to DIN 720, separable

X-life

Información técnica

Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	280 mm	Diámetro del agujero
D	580 mm	Diámetro exterior
B	108 mm	Anchura del anillo interior
C	90 mm	Ancho del anillo exterior
T	119 mm	Width, total
C_r	2.700.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	3.250.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	340.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.470 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	690 1/min	Velocidad nominal térmica
m	136 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \max}$	345 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	357 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	492 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	548 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	525 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	15 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	29 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	7,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	6 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	7,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	6 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	105 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	403,5 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,35	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,74	Dynamic axial load factor
Y_0	0,96	Factor de carga axial estática



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento