

**FAG****31328-X-XL-P5**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 313, main dimensions
acc. to DIN 720, separable**X-life**

Información técnica

Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P5	Clase 5 (P5)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	300 mm	Diámetro exterior
B	70 mm	Anchura del anillo interior
C	47 mm	Ancho del anillo exterior
T	77 mm	Width, total
C_r	830.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	910.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	116.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.690 1/min	Velocidad nominal térmica
m	23,2 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \max}$	169 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	158 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	235 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	282 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	280 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	9 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	30 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	4 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	94 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	220,5 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,83	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	0,73	Dynamic axial load factor
Y_0	0,4	Factor de carga axial estática

Información adicional

T7GB140

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado