

**HK0408-RR-B** **Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK...RR-B, de una hilera, con jaula

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin	
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	4 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	8 mm	Diámetro exterior
C	8 mm	Anchura
C_r	1.780 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.310 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	147 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	42.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	25.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	44.500 1/min	Velocidad de referencia
m	1,5 g	Peso

Medidas

C_1	8 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

GR4X8X2

Anillo obturador

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Protección contra la corrosión



Espacio constructivo reducido