


**RSL183026-A**

## Rodamiento de rodillos cilíndricos



Cylindrical roller bearing RSL1830, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula A
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	130 mm	Diámetro del agujero
E <sub>w</sub>	183,81 mm	Outer envelope circle
B	52 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	425.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	600.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	84.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	1.990 1/min	Velocidad límite de rotación
m	3,423 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	149 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
X	34 mm	Raceway width








### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$d_1$	149 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$T_K$	157,81 mm	Pitch circle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado