



**TME70-XL**

Soporte-brida

Soportes TME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del agujero
H	215 mm	Altura de brida
B ₁	66 mm	Anchura total del anillo tensor
U	44,5 mm	Altura total de la unidad
C _r	66.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	44.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	4,98 kg	Peso

Medidas de montaje

J	177 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	18 mm	Agujero de fijación
Z	150 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
W	6 mm	Anchura entrecaras
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	32 mm	Altura soporte
A ₁	18 mm	Grosor de la brida
S	6 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
ME14	Soporte
GE70-XL-KTT-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento