



**RATR25-XL**

Soporte-brida

Soportes RATR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Material	Steel sheet
----------	-------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
H ₂	80,5 mm	Altura de brida
H	95,3 mm	Anchura de la brida
U	25,5 mm	Altura total de la unidad
C _r	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _{0rG}	3.650 N	Capacidad de carga (soporte)
C _g	3.650 N	Capacidad de carga (soporte)
≈m	0,304 kg	Peso

Medidas de montaje

J	76 mm	Distancia agujero de fijación
J	76 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	8,7 mm	Cuadro de fijación
n	3	Número de agujeros roscados



Medidas

A	8,7 mm	Altura soporte
H ₁	34,9 mm	Distancia eje geométrico
S	2 mm	Grosor de la brida
V	60 mm	Diámetro del resalte del alojamiento

Información adicional

2	Número de soportes
FLAN52-MSTR	Soporte
RAE25-XL-NPP-B	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento