

**SL014922-A-C3** [↗](#)

## Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	150 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	198.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	400.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	51.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	2.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.600 1/min	Velocidad de referencia
≈m	2,09 kg	Peso

## Medidas de montaje

r <sub>a max</sub>	1,1 mm	Radio máximo de la ranura
d <sub>a min</sub>	125 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	134 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento



### Medidas

$r_{\min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$d_1$	125 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	133,6 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_{c \min}$	125 mm	Resalte mínimo del eje
C	20 mm	Distancia al agujero de engrase

### Rango de temperatura







$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

NNC4922V

Referencia rodamiento DIN5412

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado